



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/komin-ceramiczny-do-piec-i-kominkow-na-paliwa-stale-p-311.html>



System kominowy HOCH Standard (Dymowy) 8 metrów

Cena	1 943,00 zł
Producent	Hoch
Średnica	 Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Komin ceramiczny Hoch Standard do pieców i kominków na paliwa stałe

Komin ceramiczny Hoch w wersji Standard. Wybierając taki komin decydujesz się na bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Koszt zakupu takiego ceramicznego komina jest stosunkowo nieduży. Komin tego typu przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kominków lub pieców opalanych paliwami stałymi takimi jak: węgiel, drewno, biomasa, trociny, czy brykiet (komina nie powinno się stosować do mialu węglowego). Komin w wersji Standard **nie jest przystosowany** do podłączenia do kominków z płaszczem wodnym oraz pieców mialowych.

Prezentowany system kominowy pracuje w zakresie temp. od 200°C do 600°C. Niemieckie kominy Hoch to produkty najwyższej jakości. W tym wypadku komin Standard został oznakowany znakiem CE, oraz zgodny jest z normą EN 13063-1.

Prezentowany tutaj komin odporny jest na pożary sadzy oraz występujące w dymie kwasy.

System kominowy może mieć średnicę o wymiarze: 160, 180, 200, 250 (mm). Wybierz preferowaną średnicę z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).


Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: fi Ø 160mm , fi Ø 180mm (+ 56,00 zł) , fi Ø 200mm (+ 165,00 zł) , fi Ø 250mm (+ 2 042,00 zł)

Wymiary komina

Wymiary jednego modułu systemu kominowego Standard (dymowy):



Ø160, Ø180, Ø200: 36x36 [cm] **Ø250:** 48x48 [cm]



Elementy Systemu

W skład podstawowych elementów systemu kominowego HOCH Standard wchodzi:

pustaki, rury ceramiczne, trójnik wyczystkowy, trójnik spalinowy 90°, obejmy rur, kit, kratka wentylacyjna, drzwiczki kominowe, płyta czołowa, kołnierz uszczelniający ze stożkiem, uszczelniacz, szablon do otworów, instrukcja montażu.



Pustaki 	Rury ceramiczne 	Trójnik wyczystkowy 
Trójnik spalinowy 90° 	Obejmy rur 	Uszczelniacz 
Kit 	Kratka wentylacyjna 	Drzwiczki kominowe 
Płyta czołowa 	Kołnierz uszczelniający ze stożkiem 	

Film z produkcji rur