



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/komin-ceramiczny-dymowo-wentylacyjny-z-odskraplaczem-p-338.html>



## System kominowy HOCH Standard Plus (Dymowo - wentylacyjny) 5 metrów

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Cena      | <b>1 666,00 zł</b>             |
| Producent | <b>Hoch</b>                    |
| Średnica  | <b>Wybierz średnicę komina</b> |

### Opis produktu

Komin ceramiczny Hoch Standard Plus(z odskraplaczem) 5 metrów (dymowo - wentylacyjny)

System kominowy Standard (dymowo - wentylacyjny) to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Koszt zakupu takiego ceramicznego komina jest nieduży, a w tej cenie mamy dwa przewody kominowe: dymowy i wentylacyjny. Komin tego typu przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kominów lub pieców opalanych paliwami stałymi (węglem, drewnem, biomasą, trocinami, brykietem). Komina w wersji Standard nie powinno się podłączać do kominków z płaszczem wodnym oraz pieców miałowych.

**Komin w wersji Standard Plus posiada dodatkowy odskraplacz**



Prezentowany system kominowy pracuje w zakresie temp. od 200°C do 600°C. Niemieckie kominy Hoch to produkty najwyższej jakości. W tym wypadku komin Standard został oznakowany znakiem CE, oraz zgodny jest z normą EN 13063-1.

Prezentowany tutaj komin odporny jest na pożary sadzy oraz występujące w dymie kwasy.

**System kominowy dymowo - wentylacyjny może mieć średnicę o wymiarze: 160, 180, 200 (mm). Wybierz preferowaną średnicę z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).**

Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica:** fi Ø 160mm , fi Ø 180mm (+ 60,00 zł ) , fi Ø 200mm (+ 121,00 zł )

### Wymiary komina

Wymiary jednego modułu systemu kominowego Standard (dymowo - wentylacyjny):



**Ø160, Ø180, Ø200: 36x50x33**

## Elementy Systemu

**W skład podstawowych elementów systemu kominowego HOCH Standard Plus wchodzi:**

pustaki, odskraplacz, rury ceramiczne, trójnik wyczystkowy, trójnik spalinowy 90°, obejmy rur, kit, kratka wentylacyjna, drzwiczki kominowe, płyta czołowa, kołnierz uszczelniający ze stożkiem, uszczelniacz, szablon do otworów, instrukcja montażu.



|                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pustaki</p>               | <p>Odskrapacz</p>             | <p>Rury ceramiczne</p>                        |
| <p>Trójnik wyczystkowy</p>   | <p>Trójnik spalinowy 90°</p>  | <p>Obejmy rur</p>                             |
| <p>Uszczelniaacz</p>       | <p>Kit</p>                  | <p>Kratka wentylacyjna</p>                  |
| <p>Drzwiczki kominowe</p>  | <p>Płyta czołowa</p>        | <p>Kołnierz uszczelniający ze stożkiem</p>  |

Film z produkcji rur