Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:11

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/komin-ceramiczny-hoch-standard-dymowo-wentylacyjny-p-317.html




# System kominowy HOCH Standard (Dymowo - wentylacyjny) 4 metry

| | |
|---|---|
| Cena | **1 367,00 zł** |
| Producent | **Hoch** |
| Średnica | Wybierz średnicę komina |

## Opis produktu

Komin ceramiczny Hoch Standard 4 metry (dymowo - wentylacyjny)

System kominowy Standard (dymowo - wentylacyjny) to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Koszt zakupu takiego ceramicznego komina jest nieduży, a w tej cenie mamy dwa przewody kominowe: dymowy i wentylacyjny. Komin tego typu przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kominów lub pieców opalanych paliwami stałymi (węglem, drewnem, biomasą, trocinami, brykietem). Komina w wersji Standard nie powinno się podłączać do kominków z płaszczem wodnym oraz pieców miałowych.

Prezentowany system kominowy pracuje w zakresie temp. od 200°C do 600°C. Niemieckie kominy Hoch to produkty najwyższej jakości. W tym wypadku komin Standard został oznakowany znakiem CE, oraz zgodny jest z normamą  EN 13063-1.

Prezentowany tutaj komin odporny jest na pożary sadzy oraz występujące w dymie kwasy.

**System kominowy dymowo - wentylacyjny może mieć średnicę o wymiarze: 160, 180, 200 (mm). Wybierz preferowaną średnicę z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).**
Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica**: fi Ø 160mm , fi Ø 180mm (+ 38,00 zł ), fi Ø 200mm (+ 89,00 zł )

## Wymiary komina

## Wymiary jednego modułu systemu kominowego Standard (dymowo - wentylacyjny):



**Ø160, Ø180, Ø200**: 36x50x33

Elementy Systemu

**W skład podstawowych elementów systemu kominowego HOCH Standard wchodzą:**

pustaki, rury ceramiczne, trójnik wyczystkowy, trójnik spalinowy 90°, obejmy rur, kit, kratka wentylacyjna, drzwiczki kominowe, płyta czołowa, kołnierz uszczelniający ze stożkiem, uszczelniacz, szablon do otworów, instrukcja montażu.

| | | |
|---|---|---|
| Pustaki  | Rury ceramiczne  | Trójnik wyczystkowy  |
| Trójnik spalinowy 90°  | Obejmy rur  | Uszczelniacz  |
| Kit  | Kratka wentylacyjna  | Drzwiczki kominowe  |
| Płyta czołowa  | Kołnierz uszczelniający ze stożkiem  | |

Film z produkcji rur