Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:10

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/komin-ceramiczny-z-odskraplaczem-9-metrow-p-343.html



System kominowy HOCH Standard Plus (Dymowo - wentylacyjny) 10 metrów

Cena	**2 742,00 zł**
Producent	**Hoch**
Średnica	Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Komin ceramiczny Hoch Standard Plus(z odskraplaczem) 10 metrów (dymowo - wentylacyjny)

System kominowy Standard (dymowo - wentylacyjny) to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Koszt zakupu takiego ceramicznego komina jest nieduży, a w tej cenie mamy dwa przewody kominowe: dymowy i wentylacyjny. Komin tego typu przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kominów lub pieców opalanych paliwami stałymi (węglem, drewnem, biomasą, trocinami, brykietem). Komina w wersji Standard nie powinno się podłączać do kominków z płaszczem wodnym oraz pieców miałowych. **Niemiecka jakość w polskiej cenie!**

Komin w wersji Standard Plus posiada dodatkowy odskraplacz



Prezentowany system kominowy pracuje w zakresie temp. od 200°C do 600°C. Niemieckie kominy Hoch to produkty najwyższej jakości. W tym wypadku komin Standard został oznakowany znakiem CE, oraz zgodny jest z normamą EN 13063-1.

Prezentowany tutaj komin odporny jest na pożary sadzy oraz występujące w dymie kwasy.

System kominowy dymowo - wentylacyjny może mieć średnicę o wymiarze: 160, 180, 200 (mm). Wybierz preferowaną średnicę z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).
Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: fi Ø 160mm , fi Ø 180mm (+ 83,00 zł), fi Ø 200mm (+ 211,00 zł)

Wymiary komina

Wymiary jednego modułu systemu kominowego Standard Plus (dymowo - wentylacyjny):



Ø160, Ø180, Ø200: 36x50x33

Elementy Systemu

W skład podstawowych elementów systemu kominowego HOCH Standard Plus wchodzą:

pustaki, odskraplacz, rury ceramiczne, trójnik wyczystkowy, trójnik spalinowy 90°, obejmy rur, kit, kratka wentylacyjna, drzwiczki kominowe, płyta czołowa, kołnierz uszczelniający ze stożkiem, uszczelniacz, szablon do otworów, instrukcja montażu.

Pustaki 	Odskraplacz 	Rury ceramiczne 
Trójnik wyczystkowy 	Trójnik spalinowy 90° 	Obejmy rur 
Uszczelniacz 	Kit 	Kratka wentylacyjna 
Drzwiczki kominowe 	Płyta czołowa 	Kołnierz uszczelniający ze stożkiem 

Film z produkcji rur