



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/komin-dwuscienny-izolowany-kwasoodporny-dw-eco-fi-200-3m-p-508.html>



Komin dwuscienny izolowany kwasoodporny DW-eco fi 200/3m

Cena	2 633,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Jeremias

Opis produktu

Komin kwasoodporny firmy Jeremias (fi 200, wysokość: 3 metry).

Komin dwuscienny, izolowany, kwasoodporny wykonany w najwyższej precyzji. Jest to kompletny komin niemieckiego producenta - Jeremias. System kominowy może pracować zarówno w trybie suchym, jak też mokrym (ze wszystkimi paleniskami pracującymi w podciśnieniu). Szczegółowe parametry techniczne podane są w zakładce powyżej.

Oferowany na tej stronie komin ma wysokość 3 metrów (po złożeniu) i ma średnicę 200mm.

Komin objęty jest 10 letnią gwarancją producenta.

Zestawienie elementów kominu:

Lp.	Rodzaj elementu	Ilość
1	(DWETN32) ZAKOŃCZENIE KOMINA	1
2	(DWETN13) RURA 1M	2
3	(DWETN14) RURA 0,5M	1
4	(DWETN11) TRÓJNIK 90 ST	1
5	(DWEKO44) DEKIEL Z ODSKRAPLACZEM	1
6	(DWEKO1) OBEJMA ŁĄCZĄCA	4
7	(DWEKO21) OBEJMA ŚCIENNA 50mm	2

WSPORNIKI

DW01
DW02
DW40

DW391

DW392

DW393

DW01	DW391	DW392	DW393
DW02			
DW49			

DWETN32	DWECO33	DWECO31	DWECO81	DWECO52	DWECO53
			DWECO82		DWECO58
			DWECO39		DWECO38
			DWECO83		DWECO54

PODPORY

DWECO03 DWETN05 DWETN07 DWETN06 DWETN08

DWECO03 DWETN05 DWETN07 DWETN66 DWETN08

DWETN16 DWETN17 DWETN18 DWETN60 DWETN19

TRÓJNIKI

DWETN11 DWETN12 *DWETN309

DWETN11 DWETN12 *DWETN309

REDUKCJE

DWETN37 DWETN37A DWECO37GW

DWETN37 DWETN37A DWECO37GW

ROZETY I MASKOWNICE

SYSTEMY KOMINOWE

DWECO70 DWECO74 DWECO99V DWECO98V DWECO31

DWECO71 DWECO75

DWECO70	DWECO74	DWECO99V	DWECO98V	DWECO3
DWECO71	DWECO75			

WYCZYSTKI

DWETN10 DWETN10R DWETN383 DWETN68 *DWETN309

DWETN10 DWETN10B DWETN383 DWETN68 *DWETN309

DWETN13
DWETN14
DWETN15

**RURA
TELESKOPOWA**

**KOMINOWE
DWECO261**

DWEEO261

WSPORNIKI STROPOWE I DACHOWE

DWECO55 DWECO55L

DWECO55 DWECO55I

OBEJMY KONSTRUKCYJNE

DWECO21 DWECO22 DWECO23 DWECO24 DWECO20 DW85 DWECO690

DWECO21 DWECO22 DWECO24 DWECO20 DW85 DWECO690
DWECO23 DW86

DEKLE / ODSKRAPLACZE

DWECO43 DWECO44 DWETN51

DWECO43 DWECO44 DWETN51

OPASKI

DWECO42 DWECO 1

DWECO42 DWECO1

	Nr katalogowy jeremias	Nazwa elementu
DWETN01	Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 50 - 150 mm	
DWETN02	Blachy konsoli / odstęp od ściany nastawny 150 - 250 mm	
DW391	Wspornik komina typ I (350mm) 2szt.	
DW392	Wspornik komina typ II (500mm) 2szt.	
DWETN06	Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok (nypel 1/2")	
DWETN66	Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole	
DWETN07	Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich	
DWETN08	Płyta fundamentowa dla podwyższenia komina	
DWETN4	Naczynie na sadzę z miską kondensacyjną	
DWETN03	Wspornik teleskopowy z płytą fundamentowa 60-520 mm	
DWETN68	Rura z rewizją praca w podciśnieniu (wyczystka)	
DWETN10	Element do czyszczenia	
DWETN12	Trójnik 45°	
DWETN11	Trójnik 87°	
DWETN13	Rura dł. 1000 mm	
DWETN14	Rura dł. 500 mm	
DWETN15	Rura dł. 250 mm	
DWETN54	Rura teleskopowa 370-550 mm	
DWETN543	Rura odwodnieniowo-pomiarowa (dla części poziomej i pionowej 1/2")	
DWETN33	Daszek	

Nr katalogowy jeremias	Nazwa elementu
DWETN32	Zakończenie wylotu rury dwusiecznej
DWETN17	Kolano 30°
DWETN18	Kolano 45°
DWETN64	Kolano 87°
DWETN67	Kolano 87° z rewizją / podciśnienie
DWETN60	Kolano 90°
DWETN37	Przejsięc E/W/DW
DWETN37AM	Przejsięc DW/EW
DWETNAL52	Przejsięc dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem
DWETNAL53	Przejsięc dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem
DWETNAL59	Przejsięc dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem
DWETNAL38	Przejsięc dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem
DWETNAL54	Przejsięc dachowe 36-45° aluminiowe z kołnierzem
DWETN21P	Wspornik ścienny stały 50 mm (z możliwością przedłużenia do 350 mm)
DWETN22P	Wspornik ścienny regulowany 50-150 mm
DWETN23P	Wspornik ścienny regulowany 150-250 mm
DWETN24P	Wspornik ścienny regulowany 250-350 mm
DWETN55	Wspornik mocujący krokwiowy
DWETN61	Opaska mocująca do stropu - montaż na pręcie gwintowanym
DWETN307	Kołnierz

CERTYFIKAT I GWARANCJE

GARANTEE 25 years GL OPERATING UNIT	QUALITY SYSTEM jermias® CERTIFIED GRATIS SERVICE Serviceteam Certified Certified by Bosch Power Tools	SES jermias® ASSURANCE
---	---	--

Potrzebujesz innego komina, lub systemu kominowego o innych parametrach lub z innymi elementami? Zadzwoń do nas! Doradzimy i skompletujemy odpowiedni dla Ciebie system kominowy!



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE

Oferujemy błyskawiczną wycenę i sprawną realizację zamówienia.

Telefony: kom. 509 916 858

tel./fax 67 258 00 39

Szybko, sprawnie i w atrakcyjnej cenie! Kominex Systemy kominowe.

Parametry Techniczne

Paliwo: Olej, gaz i paliwa stałe

Temperatura pracy: $\leq 400^{\circ}\text{C}$

Materiał:

- Rura wewnętrzna: 1.4571 / 1.4404
- Rura zewnętrzna: 1.4301

Grubość:

- wewnątrz: 0,5 mm
- zewnątrz: 0,5 mm

Spaw: Spaw plazmowy na całej długości

Izolacja: 25 mm

Szczelność: Połączenie wtykowe mufa / zyka z obejmą

Dopuszczony do nadciśnienia: Nie

Odporność na spalanie sadzy: Tak

Wolnostojące zakończenie: 3 m od ostatniego mocowania

Średnia szorstkość: 1,0 mm

Opór przenikalności cieplnej: $0,42 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Numer certyfikatu CE: 0036 CPD 9174 008

Klasyfikacja CE:

- T400 N1 W V2 L50050 O30
- T400 N1 D V2 L50050 G70

Przykład montażu



Przykład montażu

System DW-08 żaro instalowany jako zewnętrzny komin spalinowy prowadzony przy elewacji budynku może być posadowiony na **płyce fundamentowej** i za pośrednictwem **blach konsoli** przykręcony do ściany. **Płyta fundamentowa** w zależności od zastosowanego typu **blachy konsoli** umożliwia regulację odległości montażu komina od ściany. Montaż komina izolowanego **DW-08 żaro** należy rozpocząć od dokładnego określenia miejsca usytuowania **trójnika**, co pozwoli ustalić wysokość, na jakiej zostanie zamocowana **płyta fundamentowa** wraz z **blachami konsoli**. Na **płyce fundamentowej** montuje się **element do czyszczenia** (wyczystkę) w sposób, który nie będzie ograniczał do niej dostępu. Następnie montuje się **trójnik** z wyjściem 90° lub 45°, który umożliwia połączenie czopucha kotła z częścią pionową. Bezpośrednio na trójniku montuje się kolejno odcinki **rur** o długościach standardowych 1000, 500 lub 250 mm do żądanej wysokości. Komin należy przymocować do ściany budynku za pomocą **wsporników ściennych**, z których pierwszy powinien znajdować się bezpośrednio nad trójnikiem, następne w odstępach określonych w tabelach statycznych dla systemu **DW-08 żaro**. Jeżeli wysokość komina przekracza maksymalną wysokość dla danej średnicy, to konieczne jest zastosowanie odciażającej **płyty fundamentowej dla wsporników pośrednich** wraz z **blachami konsoli**, która ma za zadanie przejąć ciężar komina zamontowanego powyżej. W przypadku konieczności zmiany przebiegu prowadzenia komina i wykonania odsadzek do dyspozycji mają państwo kolana 15°, 30° i 45°, należy jednak pamiętać o zaleceniach Polskiej Normy PN-B-10425:1987. Elementem wieńczącym komin jest **zakończenie wylotu rury dwuściennej**, które wykonane jest w formie ustnika zamykającego izolację. Połączenie części pionowej z czopuchem wykonać można wykorzystując elementy długościowe, **rury** lub nastawne **teleskopy**, kolana 15°, 30°, 45°, 87°, 90°, kolana z rewizją 87° lub 90° oraz **rury odwadniające** lub **pomiarowe** umożliwiające regulację palnika. Należy pamiętać o konieczności zastosowania elementu przejściowego, **przejścia EW/DW** z systemu jednościennego na system dwuścienny, zamykającego izolację czopucha i gwarantującego szczelne połączenie ze **złączką króćca spalin**. W przypadku konieczności podparcia czopucha należy wykorzystać **wsporniki ścienne** lub **podporę czopucha**. Wszystkie dwuściennie elementy systemu **DW-08 żaro** są standardowo wyposażone w taśmę zaciskającą, którą należy zabezpieczyć połączenia kielichowe płaszcza zewnętrznego montowanych elementów.

