Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:07

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/komin-dymowo-wentylacyjny-hoch-z-odskraplaczem-p-339.html




# System kominowy HOCH Standard Plus (Dymowo - wentylacyjny) 6 metrów

| | |
|---|---|
| Cena | **1 939,00 zł** |
| Producent | **Hoch** |
| Średnica | Wybierz średnicę komina |

## Opis produktu

Komin Hoch Standard Plus(z odskraplaczem) 6 metrów (dymowo - wentylacyjny)

System kominowy Standard (dymowo - wentylacyjny) to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Koszt zakupu takiego ceramicznego komina jest nieduży, a w tej cenie mamy dwa przewody kominowe: dymowy i wentylacyjny. Komin tego typu przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kominów lub pieców opalanych paliwami stałymi (węglem, drewnem, biomasą, trocinami, brykietem). Komina w wersji Standard nie powinno się podłączać do kominków z płaszczem wodnym oraz pieców miałowych.

**Komin w wersji Standard Plus posiada dodatkowy odskraplacz**



Prezentowany system kominowy pracuje w zakresie temp. od 200°C do 600°C. Niemieckie kominy Hoch to produkty najwyższej jakości. W tym wypadku komin Standard został oznakowany znakiem CE, oraz zgodny jest z normamą  EN 13063-1.

Prezentowany tutaj komin odporny jest na pożary sadzy oraz występujące w dymie kwasy.

**System kominowy dymowo - wentylacyjny może mieć średnicę o wymiarze: 160, 180, 200 (mm). Wybierz preferowaną średnicę z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).**
Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica**: fi Ø 160mm , fi Ø 180mm (+ 65,00 zł ), fi Ø 200mm (+ 151,00 zł )

## Wymiary komina

## Wymiary jednego modułu systemu kominowego Standard Plus (dymowo - wentylacyjny):



**Ø160, Ø180, Ø200**: 36x50x33

Elementy Systemu

**W skład podstawowych elementów systemu kominowego HOCH Standard Plus wchodzą:**

pustaki, odskraplacz, rury ceramiczne, trójnik wyczystkowy, trójnik spalinowy 90°, obejmy rur, kit, kratka wentylacyjna, drzwiczki kominowe, płyta czołowa, kołnierz uszczelniający ze stożkiem, uszczelniacz, szablon do otworów, instrukcja montażu.

| | | |
|---|---|---|
| Pustaki  | Odskraplacz  | Rury ceramiczne  |
| Trójnik wyczystkowy  | Trójnik spalinowy 90°  | Obejmy rur  |
| Uszczelniacz  | Kit  | Kratka wentylacyjna  |
| Drzwiczki kominowe  | Płyta czołowa  | Kołnierz uszczelniający ze stożkiem  |

Film z produkcji rur