Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:18

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/komin-fi-130230-dwuscienny-4m-1mm-izolowany-5cm-p-1896.html



KOMIN FI 130/230 DWUŚCIENNY 4M 1mm IZOLOWANY 5CM

Cena	**2 797,00 zł**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Kominex Wałcz**

Opis produktu

KOMIN FI 130/230 DWUŚCIENNY, IZOLOWANY WYKONANY ZE STALI O GR. 1MM

Ten komin będzie miał **długość 4 metrów** po złożeniu.

W skład komina wchodzą:

- ZAKOŃCZENIE KOMINA (USTNIK) x 1 szt.
- RURA 1m x 3 szt.
- OBEJMA KONSTRUKCYJNA REGULOWANA (DO 20cm) x 1 szt.
- OBEJMA WZMACNIAJĄCA x 1 szt.
- TRÓJNIK 90° x 1 szt.
- ROZETA MASKUJĄCA ŚCIENNA x 1 szt.
- WYCZYSTKA Z DRZWICZKAMI x 1 szt.
- PODSTAWA FUNDAMENTOWA Z ODSKRAPLACZEM x 1 szt.

Rdzeń komina wykonany ze stali 1,4404 o grubości 1mm. Komin jest nierdzewny, kwasoodporny i żaroodporny, oraz odporny na pożary sadzy. Komin izolowany jest wełną o grubości 50mm. Rdzeń komina: fi 130, a płaszcz komina fi 230. Komin przystosowany jest do pracy w temp. do 600°C, oraz do pieców na paliwa: węgiel, miał, ekogroszek, gaz, olej opałowy, drewno, pelet, brykiet.

PRODUKT POLSKI
Darmowa dostawa.

Przykład montażu



- KOMIN MOŻNA MONTOWAĆ BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
- STANOWI DOSKONAŁĄ ALTERNATYWĘ DLA KOMINÓW TRADYCYJNYCH ZE WZGLĘDU NA CENĘ I ŁATWOŚĆ MONTAŻU.
- JEST NAJLEPSZYM I NAJTAŃSZYM ROZWIĄZANIEM TAM, GDZIE TRADYCYJNY KOMIN NIE ZAPEWNIA PRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZENIA GRZEWCZEGO ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁY PRZEKRÓJ LUB WYSOKOŚĆ.
- OFEROWANY PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT CE I WYKONYWANY JEST ZGODNIE Z NORMĄ EN 1856-1:2009
- KOMIN PRZEZNACZONY DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU