



Link do produktu: <https://www.sklepcominex.pl/komin-fi-160220-dwuscienny-5m-1mm-izolowany-p-1886.html>

KOMIN FI 160/220 DWUŚCIENNY 5M 1mm IZOLOWANY



Cena	3 424,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kominex Wałcz

Opis produktu

KOMIN FI 160/220 DWUŚCIENNY, IZOLOWANY WYKONANY ZE STALI O GR. 1MM

Ten komin będzie miał **długość 5 metrów** po złożeniu.

W skład komina wchodzi:

- ZAKOŃCZENIE KOMINA (USTNIK) x 1 szt.
- RURA 1m x 4 szt.
- OBEJMA KONSTRUKCYJNA REGULOWANA (DO 20cm) x 1 szt.
- OBEJMA WZMACNIAJĄCA x 1 szt.
- TRÓJNIK 90° x 1 szt.
- ROZETA MASKUJĄCA ŚCIENNA x 1 szt.
- WYCZYSTKA Z DRZWICZKAMI x 1 szt.
- PODSTAWA FUNDAMENTOWA Z ODSKRAPLACZEM x 1 szt.

Rdzeń komina wykonany ze stali 1,4404 o grubości 1mm. Komin jest nierdzewny, kwasoodporny i żaroodporny, oraz odporny na pożary sadzy. Komin izolowany jest wełną o grubości 30mm. Rdzeń komina: fi 160, a płaszcz komina fi 220. Komin przystosowany jest do pracy w temp. do 600°C, oraz do pieców na paliwa: węgiel, miął, ekogroszek, gaz, olej opałowy, drewno, pelet, brykiet.

PRODUKT POLSKI
Darmowa dostawa.

Przykład montażu





-
- KOMIN MOŻNA MONTOWAĆ BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
 - STANOWI DOSKONAŁĄ ALTERNATYWĘ DLA KOMINÓW TRADYCYJNYCH ZE WZGLĘDU NA CENĘ I ŁATWOŚĆ MONTAŻU.
 - JEST NAJLEPSZYM I NAJTAŃSZYM ROZWIĄZANIEM TAM, GDZIE TRADYCYJNY KOMIN NIE ZAPEWNIĄ PRAWDŁOWEJ PRACY URZĄDZENIA GRZEWczego ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁY PRZEKRÓJ LUB WYSOKOŚĆ.
 - OFEROWANY PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT CE I WYKONYWANY JEST ZGODNIE Z NORMĄ EN 1856-1:2009
 - KOMIN PRZEZNACZONY DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU