



Link do produktu: <https://www.sklepminex.pl/komin-fi-200260-dwuscienny-5m-1mm-izolowany-p-1882.html>



KOMIN FI 200/260 DWUŚCIENNY 5M 1mm IZOLOWANY

Cena	3 749,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kominex Wałcz

Opis produktu

KOMIN FI 200/260 DWUŚCIENNY, IZOLOWANY WYKONANY ZE STALI O GR. 1MM

Typ: **WISZĄCY NA ŚCIANIE**

Ten komin będzie miał **długość 5 metrów** po złożeniu.

W skład komina wchodzi:

- ZAKOŃCZENIE KOMINA (USTNIK) x 1 szt.
- RURA 1m x 4 szt.
- RURA 0,5m x 1 szt.
- TRÓJNIK 90° x 1 szt.
- PŁYTA ODCIĄŻENIOWA x 1 szt.
- ODSKRAPLACZ POD PŁYTĘ (jako wyczystka od spodu komina) x 1 szt.
- WSPORNIK (DO 20 CM) x 1 szt.
- ROZETA MASKUJĄCA ŚCIENNA x 1 szt.
- OBEJMA KONSTRUKCYJNA REGULOWANA (DO 20cm) x 1 szt.
- OBEJMA WZMACNIAJĄCA x 1 szt.

Rdzeń komina wykonany ze stali 1,4404 o grubości 1mm. Komin jest nierdzewny, kwasoodporny i żaroodporny, oraz odporny na pożary sadzy. Komin izolowany jest wełną o grubości 30mm. Rdzeń komina: fi 200, a płaszcz komina fi 260. Komin przystosowany jest do pracy w temp. do 600°C, oraz do pieców na paliwa: węgiel, miał, ekogroszek, gaz, olej opałowy, drewno, pelet, brykiet.

PRODUKT POLSKI
Darmowa dostawa.

Przykład montażu



- KOMIN MOŻNA MONTOWAĆ BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
- STANOWI DOSKONAŁĄ ALTERNATYWĘ DLA KOMINÓW TRADYCYJNYCH ZE WZGLĘDU NA CENĘ I ŁATWOŚĆ MONTAŻU.
- JEST NAJLEPSZYM I NAJTAŃSZYM ROZWIĄZANIEM TAM, GDZIE TRADYCYJNY KOMIN NIE ZAPEWNI PRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZENIA GRZEWczego ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁY PRZEKRÓJ LUB WYSOKOŚĆ.
- OFEROWANY PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT CE I WYKONYWANY JEST ZGODNIE Z NORMĄ EN 1856-1:2009
- KOMIN PRZEZNACZONY DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

