



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/kominek-tradycyjny-kratki-mbo-gilotyna-prawa-szyba-bez-szprosu-zestaw-p-1056.html>



ZESTAW - Wkład kominkowy powietrzny MBO GILOTYNA PRAWY BS 15 kW

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kratki
Cena	

ZAPYTAJ O CENĘ

Opis produktu

Zestaw kominkowy tradycyjny MBO Gilotyna Prawa szyba (bez szprosu)

Wkład kominkowy tradycyjny MBO w komplecie z wszelkimi niezbędnymi do montażu komponentami. Kominek jest wykonany z wysokiej jakości stali, a jego waga wynosi 300 kg. Kominek jest wyposażony w efektowną szybę typu gilotyna. Wkład kominkowy posiada 2 szyby: frontową oraz prawą. Szyba po prawej stronie jest **bez szprosu**. Użyto nowoczesnej technologii ozdobnej szyby typu Glass. Wszystkie te usprawnienia wizualne sprawiają, że wkład będzie prezentował się bardzo dobrze, gdziekolwiek się go postawi. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 120 m² do 200 m². Temperatura spalin to 245 °C, a jego sprawność cieplna wynosi 83 %. Kominek jest wyposażony w dolot powietrza oraz wyłożenie komory spalania. Kominek jest wysoki na 144 cm, a szeroki na 96,7 cm. Przeszklenie w tym kominku jest boczne. Średnica wylotu spalin to 200 mm. Maksymalna długość polan to 50 cm. Poza kominkiem, kupujesz również niezbędne elementy oraz akcesoria, dzięki którym będziesz mógł wygodnie operować kominkiem, między innymi nowoczesny sterownik wkładu kominkowego. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!

Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - MBO 15 PRAWY BS GILOTYNA
- szyba prawa bez szprosu x **1** szt
- wbudowany szyber kominka x **1** szt
- dolot powietrza fi 125 x **1** szt
- regulowane nogi pod wkład kominkowy x **1** szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- komplet sterujący PLUM airKom 250 z pilotem + przepustnica fi 125 + czujnik x **1** kpl.
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

Wymiary wkładu

