Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:31

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/kratki-oliwia-kominek-z-plaszczem-zestaw-p-586.html




# ZESTAW - Wkład kominkowy wodny OLIWIA (szyba prosta) UO

| | |
|---|---|
| Cena | **9 818,00 zł** |
| Numer katalogowy | **OLIWIA/PW/BP/17-22/BS/W - Zestaw** |
| Producent | **Kratki** |
| Cena | ZAPYTAJ O CENĘ |
| Moc kominka | Wybierz moc wkładu |

## Opis produktu

Komplet: Kominek wodny OLIWIA (szyba prosta) - układ otwarty

Kominek Kratki OLIWIA z prostą szybą razem z podzespołami niezbędnymi do montażu wkładu. **Kompletny zestaw, który jest przystosowany do pracy w układzie otwartym**. Kupując ten kominek z akcesoriami otrzymujesz darmową przesyłkę.

**Wkład kominkowy z płaszczem wodnym może mieć moc nominalną 17kW lub 22kW - wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).**


**Elementy zestawu:**

- kominek firmy KRATKI - OLIWIA (17 lub 22 kW) szyba prosta układ otwarty x 1 szt
- wbudowana wężownica / chłodnica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza z zewnątrz fi 100 x 1 szt
- stojak regulowany x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 x 1 szt
- naczynie wzbiorcze 15l x 1 szt

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Moc nominalna**: 17 kW , 22 kW (+ 440,00 zł )

## Wymiary wkładu 17kW




| | |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 17 |
| Średnia moc z wody (kW) | 13 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 11-20 |
| Średnica czopucha (mm) | 200 |
| Sprawność cieplna (%) | 75 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 2,0 bar |
| Emisja CO (przy 13% $O_2$) ≤ | 0,26% |
| Emisja pyłków (pył)* | 44,2 |
| Temperatura spalin (°C) | 325 |
| Waga (kg) | 171 |
| Pojemność wody (l) | 35 |
| Powierzchnia grzewcza ($m^2$)** | 110-200 |
| Max długość polan (mm) | 500 |
| Materiał | żeliwo szare klasy 200<br>stal kotłowa 4mm |
| Rodzaj paliwa | zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego |

* $mg/m_n^3$

** w zależności od izolacji budynku


Zalety wkładu:

Zalety wkładu:

1. Korpus wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Front i podstawa wykonane z żeliwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C
6. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
7. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
8. Gwarancja 5 lat

**UWAGA:**
**Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza.**

## Wymiary wkładu 22kW




| | |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 22 |
| Średnia moc z wody (kW) | 18 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 16-24 |
| Średnica czopucha (mm) | 200 |
| Sprawność cieplna (%) | 75 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 2,0 bar |
| Emisja CO (przy 13% $O_2$) ≤ | 0,3% |
| Emisja pyłków (pył)* | 60,9 |
| Temperatura spalin ($^oC$) | 328 |
| Waga (kg) | 181 |
| Pojemność wody (l) | 46,5 |
| Powierzchnia grzewcza ($m^2$)** | 160-240 |
| Max długość polan (mm) | 500 |
| Materiał | żeliwo szare klasy 200<br>stal kotłowa 4mm |
| Rodzaj paliwa | zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego |

* $mg/m_n^3$

** w zależności od izolacji budynku

Zalety wkładu:

1. Korpus wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Front i podstawa wykonane z żeliwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800$^oC$
6. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
7. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
8. Gwarancja 5 lat

**UWAGA:**
**Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza.**