



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/kratki-zuzia-kominek-z-plaszczem-komplet-do-ukladu-otwartego-p-594.html>



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA (szyba prosta) UO

Cena	8 630,00 zł
Numer katalogowy	ZUZIA/PW/15-19/ - Zestaw
Producent	Kratki
Cena	

ZAPYTAJ O CENĘ

Moc kominka

 Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Komplet: Kominek wodny ZUZIA (szyba prosta) do układu otwartego

Kominek Kratki ZUZIA z prostą szybą razem z podzespołami niezbędnymi do montażu wkładu. **Kompletny zestaw, który jest przystosowany do pracy w układzie otwartym.** Kupując ten kominek z akcesoriami otrzymujesz darmową przesyłkę.

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym może mieć moc nominalną 15kW lub 19kW - wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).


Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - ZUZIA (15 lub 19 kW) szyba prosta układ otwarty x 1 szt
- wbudowana wężownica / chłodnica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowany dołot powietrza z zewnątrz fi 100 x 1 szt
- stojak regulowany x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 x 1 szt
- naczynie wzbiorcze 15l x 1 szt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc nominalna: 15 kW

Wymiary wkładu 15kW



Moc nominalna (kW)	15
Średnia moc z wody (kW)	11
Zakres mocy grzewczej (kW)	11-19
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze	2,0 bar
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,29%
Emisja pyłków (pył)*	51
Temperatura spalin (°C)	278
Waga (kg)	156
Pojemność wody (l)	38
Powierzchnia grzewcza (m ²)**	110-190
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/m³_n

** w zależności od izolacji budynku


Zalety wkładu:

1. Korpus wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Front i podstawa wykonane z żeliwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C
6. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
7. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
8. Gwarancja 5 lat

UWAGA:

Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dołot świeżego.

Wymiary wkładu 19kW



Moc nominalna (kW)	17
Średnia moc z wody (kW)	13
Zakres mocy grzewczej (kW)	14-20
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze	2,0 bar
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,25%
Emisja pyłków (pył)*	79.8
Temperatura spalin (°C)	234
Waga (kg)	161
Pojemność wody (l)	40.5
Powierzchnia grzewcza (m ²)**	140-200
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/m³_n

** w zależności od izolacji budynku

Zalety wkładu:

1. Korpus wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Front i podstawa wykonane z żeliwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C
6. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina

7. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik

8. Gwarancja 5 lat

UWAGA:**Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza.**