



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/nasada-kominowa-podluzna-kwasoodporna-p-788.html>



Nasada obrotowa podłużna kwasoodporna fi 150

Cena **371,00 zł**

Producent **Prodmax**

Opis produktu

Nasada kominowa obrotowa - podłużna (kwasoodporna)

Nasada kominowa - obrotowa stosowana jest do montażu na szczycie komina na przewody kominowe wentylacyjne. Jest to urządzenie wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Drugim pobocznym celem stosowania nasad jest ochrona kominowego przewodu wentylacyjnego przed opadami atmosferycznymi. Kulistą nasadę obrotową wyprodukowano z blachy kwasoodpornej **gatunek stali: 1.4404 / grubość 0,6mm**.

Nasada kominowa podłużna występuje w średnicy: fi 150mm.

Montaż nasady kominowej:

Nasadę obrotową podłużną lub kulistą montuje się na szczycie komina za pośrednictwem podstawy lub bezpośrednio na rurze - wkładzie kominowym. W jednym i w drugim przypadku nasady powinny znajdować się pod szczytem dachu. Ważne jest, by nasada nie była z żadnej strony osłonięta ścianą lub innym przewodem kominowym. W sytuacji, gdy odległość między przewodami kominowymi jest mała, najlepiej instalować podłużne nasady obrotowe. Mając nasadę za pośrednictwem podstawy należy oznaczyć miejsce otworów pod kołki montażowe na wierzchu komina, wywiercić otwory, umieścić w nich kołki rozporowe, następnie przykręcić podstawę nasady obrotowej przyklejając wcześniej dołączone uszczelki. W razie potrzeby, wcześniej wyrównać wierzch komina masą uszczelniającą. Po sprawdzeniu, że cała konstrukcja jest stabilna, założyć nasadę i dokręcić do podstawy bocznymi nakrętkami. Nasada powinna się swobodnie obracać nie wydając żadnych efektów dźwiękowych. Montując nasadę bezpośrednio na rurze-wkładzie kominowym należy przy pomocy bocznych nakrętek zamocować ją - wcześniej nacinając w rurze podłużne otwory. Trzeba pamiętać, że w każdym przypadku, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, montaż nasad należy powierzać wyspecjalizowanym fachowcom.

Konserwacja nasady kominowej:

Nasady obrotowe, jak każde urządzenie techniczne, wymagają konserwacji. Przeglądu najlepiej dokonywać raz w roku. Dobrym momentem jest, wykonywany przez zakłady kominarskie, coroczny przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych. W celu dokonania takiego przeglądu należy zdemontować, poprzez odkręcenie bocznych nakrętek, górnej (obrotowej) części nasady. Łatwy dostęp do przewodu kominowego pozwoli na jego sprawdzenie, a zdemontowaną nasadę możemy oczyścić - najlepiej ogólnodostępnym detergentem i bieżącą wodą. Po wysuszeniu i ewentualnym usunięciu usterek technicznych, należy nasadę założyć powrotem na podstawę i dokręcić boczne nakrętki.

Gwarancja producenta:

Nasady obrotowe podłużne i kuliste firmy PRODMAX posiadają gwarancję na okres 2 lat od daty zakupu. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu i z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną. Nie obejmuje natomiast wad, które powstały na skutek działań zewnętrznych sił mechanicznych, zanieczyszczeń, własnych przeróbek, działań czynników chemicznych, niefachowego montażu. Jakość naszych wyrobów jest bardzo wysoka i mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z dokonanego zakupu i długoletniej, bezawaryjnej eksploatacji.



Film