Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:49

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/podwojny-komin-ceramiczny-hoch-duo-p-289.html



System kominowy HOCH Duo 7 metrów

Cena	**4 455,00 zł**
Producent	**Hoch**
Średnica	Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Ceramiczny system kominowy Hoch Duo (7 metrów)

Niemiecki, ceramiczny system kominowy Hoch Duo to urządzenie zarówno wielofunkcyjne jak też ekonomiczne. Stosując taki komin zmniejszysz koszty montażu (np z powodu redukcji kosztów obróbek dekarskich), oraz powiększysz powierzchnię mieszkalną.

Jest to wielofukcyjny system kominowy: dymowo - spalinowo - wentylacyjny. Połączono tutaj dwa rozwiązania do odprowadzania spalin z bardziej nowoczesnych kotłów z zamkniętą komorą spalania, ale także kotłów tradycyjnych (opalanych paliwami stałymi, ekogroszkiem, miałem węglowym, peletem, biomasą), ale również jest przystosowany do odprowadzania spalin z kominków z płaszczem wodnym.

Zastosowano tutaj dwa osobne kanały: spalinowy (pracuje w temp do 200°C) i dymowy (pracuje w temp. do 600°C), a do tego w systemie Duo znalazło się miejsce na dodatkowy kanał techniczny. Niemieckie kominy Hoch to produkty najwyższej jakości. Wtym wypadku komin Duo został oznakowany znakiem CE, oraz zgodny jest z normami: EN 13063-1, EN 13063-2, EN 14989-2.

Komin Hoch Duo odporny jest na pożary sadzy oraz działanie kondensatu.


System kominowy może mieć średnice o wymiarach: 80+160, 80+180, 80+200 (mm). Wybierz preferowane średnice z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).
Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: fi Ø 80mm + fi Ø 160mm , fi Ø 80mm + fi Ø 180mm (+ 32,00 zł), fi Ø 80mm + fi Ø 200mm (+ 120,00 zł)

Wymiary komina

Wymiary jednego modułu systemu kominowego Duo:



56x36x33 [cm]

Elementy Systemu

W skład podstawowych elementów systemu kominowego HOCH Duo wchodzą:

pustaki, rury ceramiczne, trójnik wyczystkowy, trójnik spalinowy 90°, odskraplacz, wełna izolacyjna, kit, kratka wentylacyjna, drzwiczki kominowe, płyta czołowa, kołnierz uszczelniający ze stożkiem, uszczelniacz, podstawa z trójnikiem i odskraplaczem, płyta czołowa, płyta centrująca, dyfuzor z kołnierzem ociekowym i daszkiem, rury z rozpierakami (1mb), wąż igielitowy, kratka wentylacyjna, opaska zaciskowa, szablon do otworów, instrukcja montażu.

Pustaki 	Rury ceramiczne 	Trójnik wyczystkowy 
Trójnik spalinowy 90° 	Wełna izolacyjna 	Odskraplacz 
Kit 	Kratka wentylacyjna - 2 szt. 	Drzwiczki kominowe 
Płyta czołowa 	Kołnierz uszczelniający ze stożkiem 	Uszczelniacz 
Podstawa z trójnikiem i odskraplaczem 	Płyta czołowa 	Płyta centrująca 
Dyfuzor z kołnierzem ociekowym i daszkiem 	Rury z rozpierakami (1mb) 	Wąż igielitowy 
Opaska zaciskowa 		

Film z produkcji rur