



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/przedluzenie-komina-murowanego-130mm-p-457.html>



## Przedłużenie izolowane komina murowanego FI Ø 130 / 1,2m

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Cena        | <b>750,00 zł</b>           |
| Producent   | <b>MK Żary</b>             |
| Zakończenie | <b>Wybierz zakończenie</b> |

### Opis produktu

Przedłużenie komina murowanego 1,2m fi Ø 130

Profesjonalne izolowane przedłużenie komina murowanego. Przedłużenie o długości 1,2 metra (po złożeniu).

Wymiary:

- rdzeń: fi Ø 130 (grubość 0,6mm)
- płaszcz: fi Ø 180 (grubość 0,6mm)

**Przedłużenie może być zakończone ustnikiem lub daszkiem. Wybierz preferowane zakończenie z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).**

Rdzeń przedłużenia komina wykonany został ze stali 1,4404 (AISI 316L). Przedłużenie komina przystosowane jest do pracy zarówno w trybie mokrym jak też suchym. Oferowane przedłużenie przeznaczone jest do wszystkich paliw stałych i płynnych.

W skład oferowanego przedłużenia komina wchodzi:

- zakończenie ustnikowe x 1 szt
- rura 1m x 1 szt
- obejma łącząca x 2 szt
- płyta kotwowa z przejściem na komin murowany x 1 szt

(w głąb komina od płyty wchodzi element jednościenny, a w górę od płyty wystaje element dwuścienny)

Parametry techniczne:

- Paliwo : Paliwa stałe / Temperatura pracy  $\leq 600^{\circ}\text{C}$
- Materiał: Rura wewnętrzna: 1.4404 / Rura zewnętrzna: 1.4301
- Spaw: Spaw plazmowy na całej długości / Izolacja: 30 mm
- Szczelność: Połączenie wtykowe mufa / zyka z obejmą
- Odporność na spalanie sadzy: Tak
- Wolnostojące zakończenie: 3 m od ostatniego mocowania
- Średnia szorstkość: 1,0 mm

Klasyfikacja CE: T600-N1-D-V3-L50060-G50 / T600-N1-W-V2-L50060-O20

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zakończenie:** Daszek , Ustnik

