Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:07

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/sterownik-do-kominka-firmy-kratki-z-przepustnica-p-721.html



# Mikroprocesorowy sterownik kominka KRATKI (z przepustnicą)

| | |
|---|---|
| Cena | **980,00 zł** |
| Producent | **Kratki** |
| Średnica | Wybierz średnicę przepustnicy |

## Opis produktu

Zestaw: Sterownik z przepustnicą do obu typów kominków (powietrznych i z płaszczem wodnym)

Przepustnica w tym zestawie może mieć średnicę fi: 100, 125, lub 150 - wybierz odpowiednią średnicę z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).
Prezentowany, nowoczesny sterownik kominka z ekranem można zastosować do wszystkich wkładów powietrznych i z płaszczem wodnym. Jego zadaniem jest dopuszczanie zimnego powietrza podczas procesu spalania (z zewnątrz budynku), bezpośrednio do komory spalania. Sterownik działa po to by maksymalnie podwyższyć efektywność spalania.
**Dzięki stosowaniu nowoczesnych sterowników możemy zaoszczędzić nawet do 30% opału i już po 2 miesiącach używania zwróci nam się koszt jego zakupu.**

Kupując prezentowany zestaw otrzymasz:

1. sterownik mikroprocesorowy
2. czujnik temperatury z silikonowym kablem o długości 2 metr
3. przepustnica z serwomechanizmem

Istotne funkcje sterownika:

- sterowanie dwoma pompami c.o. oraz jednym niezależnie nastawianym urządzeniem (np. turbiną lub oświetleniem)
- sterowanie turbiną kominkową
- precyzyjne dawkowanie powietrza do spalania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- odcięcie dopływu powietrza w przypadku zaniku zasilania
- akustyczne ostrzeżenia

Dzięki temu, że przepustnica w tym zestawie została wyposażona w uszczelkę, która całkowicie odcina powietrze z zewnątrz (np po wygaśnięciu żaru) nie następuje natychmiastowe wychłodzenie paleniska, oraz mieszkania.

**UWAGA w kominkach w wersji żeliwnej czujnik nie może być położony na wkładzie, ponieważ pod wpływem temperatury może się stopić**. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki "do pobrania" (powyżej) gdzie znajduje się instrukcja obsługi sterownika.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica przepustnicy**: fi Ø 100mm , fi Ø 125mm , fi Ø 150mm

## Jak działa sterownik?

## Film o sterowniku

## Schemat podłączenia sterownika

Przykładowy schemat podłączenia:

