Dane aktualne na dzień: 14-09-2026 22:37

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/sterownik-do-kominka-p-401.html

Sterownik kominka RT-08G TATAREK (z przepustnicą)

Cena	**1 754,00 zł**
Producent	**TATAREK**
Średnica	Wybierz średnicę przepustnicy

Opis produktu

Sterownik do kominka RT-08G TATAREK z przepustnicą

Zestaw sterujący do kominka z płaszczem wodnym (sterownik z przepustnicą i czujnikami temperatury wody). Regulator co widać na zdjęciach posiada wyświetlacz graficzany, a jego "sercem" jest mikroprocesor. Dzięki temu, że jest to zaawansowane technologicznie urządzenie pozwala ono na automatyczną obsługę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej lub instalacji ze zbiornikiem buforowym. Dzięki takiemu sterownikowi możemy kontrolować jednoczesną pracę układów CO i CWU (również z priorytetem CWU, ale także bez CWU). Sterownik może regulować pracę dwóch pomp obiegowych centralnego ogrzewania, a także pompy ładującej zasobik ciepłej wody użytkowej lub zbiornik buforowy.

Jak działa sterownik do kominka RT-08G?

Przepustnica powietrza poprzez płynne przymkanie i uchylanie doprowadza powietrze do komory spalania i kontroluje, oraz reguluje jego proces. Takie rozwiązanie pozwala na najlepszą optymalizację procesu spalania. Ponadto sterownik wizualizuje na ekranie LCD wszystkie parametry i tryby pracy, ale co istotne również sytuacje alarmowe kominka. Dzięki takiemu zestawowi utrzymasz preferowaną temperaturę w płaszczu wodnym kominka.

Dzięki takiemu sterownikowi spalanie w kominku będzie bezpieczne i oszczędne

Sterownik automatycznie zamyka przepustnicę (całkowicie) na koniec palenia co zapobiega szybkiemu wychłodzeniu wkładu i pomieszczeń. W ramach zabezpieczeń zastosowano w nim także automatyczne zamykanie przepustnicy w przypadku nagłego zaniku napięcia w sieci. Z istotnych funkcji należy także wymienić zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem.

Przepustnica w tym zestawie może mieć różną średnicę: 100mm, 120mm. Wybierz preferowaną średnicę przepustnicy (z listy rozwijanej powyżej) przed dodaniem do koszyka.

W zakładce "Do pobrania" dostępna jest instrukcja obsługi sterownika.

Parametry techniczne sterownika do kominka RT-08G

Zasilanie	230V / 50Hz
Pobór mocy bez obciążenia	5W
Maksymalna moc przyłączeniowa	750W
Ilość wyjść sterujących pompami	3 *250W/230V/50Hz
Ilość wyjść sterujących beznapięciowo	1
Ilość wyjsc sterujących napędem przepustnicy	1 *5V/500mA/DC
Ilość czujników temp. wody	3 *KTY81 (0...+100°C)

Dokładność pomiaru temp.	2°C
Rozdzielczość pomiaru temp.	0,5°C
Ilość stref czasowych	4
Bezpiecznik	6,3A/250V
Stopień ochrony	IP41

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica przepustnicy: fi Ø 100mm , fi Ø 120mm (+ 20,00 zł)