



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/sterownik-zestaw-ecokom-plum-kominek-wodny-p-1350.html>



Zestaw - Sterownik kominka ecoKOM 200 CLASSIC + PILOT + PRZEPUSTNICA

Cena **890,00 zł**

Producent **Plum**

Opis produktu

Opis

Regulator **ecoKOM 200** to urządzenie elektroniczne, zapewniające poprawę procesu spalania w kominkach z płaszczem wodnym.

Istotą działania regulatora jest:

- sterowanie przepustnicą powietrza
- sterowanie pracą pomp CO i CWU

Znaczącą korzyścią przy obsłudze regulatora jest to, że jest ona prosta oraz intuicyjna. Dzięki tylko jednemu pokrętle (system **TOUCH & PLAY**) ustawia funkcje, takie jak np.:

- załączenie dodatkowego źródła ciepła
- priorytety pracy
- szybkie rozpalanie
- awaryjne zamykanie przepustnicy po zaniku zasilania

Nowością na rynku kominków jest możliwość obsługi ecoKOM 200 przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Dzięki temu obsługa urządzenia jest znacznie prostsza i bardziej komfortowa. Kolejną zaletą jest funkcja ręcznej regulacji położenia przepustnicy powietrza dolotowego. Dzięki temu użytkownik ma możliwość dozowania powietrza według własnych upodobań.

Montaż, uruchomienie i obsługa regulatora są proste i intuicyjne. Praca instalatora jest prostsza i przyspieszona w czasie, a komfort użytkownika zwiększony.

Zestaw zawiera:

- sterownik **ecoKOM 200** Classic x **1** szt
- czujniki temperatury **CT4** x **2** szt
- kołki rozporowe do montażu x **3** szt
- instrukcja obsługi i montażu x **1** szt
- karta gwarancyjna x **1** szt



- przepustnica powietrza **fi 100 x 1** szt
- pilot x **1** szt
- baterie do pilota x **2** szt

Zastosowanie:

- Do kominków i wkładów kominkowych z płaszczem wodnym.

Kolor panela:

- biały z odcieniem szarego

Funkcje:

- Automatyczne sterowanie kominkiem - wystarczy ustawić tylko temperatury CO i CWU
- Płynne sterowanie przepustnicą powietrza dolotowego
- Możliwość ręcznej regulacji położenia przepustnicy powietrza dolotowego –dozowanie powietrza według własnych upodobań
- Awaryjne zamknięcie przepustnicy po zaniku zasilania
- Funkcja rozpalanie mająca na celu uzyskanie właściwej temperatury pracy w jak najkrótszym czasie
- Funkcja wygaszania - pozwala na automatyczne wygaszanie kominka w razie zaistnienia takiej potrzeby bez stwarzania zagrożenia przegrzania płaszcza
- Informacje o potrzebie dołożenia paliwa do kominka
- Ustawienie maksymalnej temperatury zasobnika CWU, powyżej której nastąpi wyłączenie pompy ładującej
- Funkcja pracy bez CWU
- Funkcja pracy równoległej CWU i CO lub z priorytetem CWU
- Funkcja ochrony pompy przed zastaniem
- Inteligentny alarm – wykrywanie i sygnalizacja stanów alarmowych
- Zachowanie pamięci stanów zegara do 10 dni po odcięciu zasilania
- Wiele możliwości konfiguracji algorytmu pracy wyjścia H (otwarta architektura)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: fi Ø 125mm , fi Ø 150mm

Schemat działania

