Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:08

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/system-kominowy-dymowy-hoch-standard-plus-8-metrow-p-331.html




# System kominowy HOCH Standard Plus (Dymowy) 8 metrów

| | |
|---|---|
| Cena | **2 236,00 zł** |
| Producent | **Hoch** |
| Średnica | Wybierz średnicę komina |

## Opis produktu

System kominowy - dymowy Hoch Standard Plus (8 metrów)

**Komin ceramiczny niemieckiego producenta - Hoch**. Niemiecka jakość wykonania w przystępnej cenie. Gotowy system kominowy (wyłącznie dymowy) o dużej trwałości (gwarantowana trwałość nawet przy pożarach sadzy).

**Komin dymowy Standard Plus posiada dodatkowy odskraplacz:**



Komin tego typu przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kominków lub pieców opalanych paliwami stałymi (węglem, drewnem, biomasą, trocinami, brykietem). Komina w wersji Standard nie powinno się podłączać do kominków z płaszczem wodnym oraz pieców miałowych.

Prezentowany system kominowy pracuje w zakresie temp. od 200°C do 600°C. Niemieckie kominy Hoch to produkty najwyższej jakości. W tym wypadku komin Standard został oznakowany znakiem CE, oraz zgodny jest z normamą  EN 13063-1.

Prezentowany tutaj komin odporny jest na pożary sadzy oraz występujące w dymie kwasy.

**System kominowy może mieć średnicę o wymiarze: 160, 180, 200, 250 (mm). Wybierz preferowaną średnicę z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).**
Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica**: fi Ø 160mm , fi Ø 180mm (+ 75,00 zł ), fi Ø 200mm (+ 182,00 zł ), fi Ø 250mm (+ 2 133,00 zł )

## Wymiary komina

## Wymiary jednego modułu systemu kominowego **Standard Plus** (dymowy):



**Ø160, Ø180, Ø200**: 36x36 [cm] **Ø250:** 48x48 [cm]

Elementy Systemu

**W skład podstawowych elementów systemu kominowego HOCH Standard Plus wchodzą:**

pustaki, **odskraplacz**, rury ceramiczne, trójnik wyczystkowy, trójnik spalinowy 90°, obejmy rur, kit, kratka wentylacyjna, drzwiczki kominowe, płyta czołowa, kołnierz uszczelniający ze stożkiem, uszczelniacz, szablon do otworów, instrukcja montażu.

| | | |
|---|---|---|
| Pustaki  | Odskraplacz  | Rury ceramiczne  |
| Trójnik wyczystkowy  | Trójnik spalinowy 90°  | Obejmy rur  |
| Uszczelniacz  | Kit  | Kratka wentylacyjna  |
| Drzwiczki kominowe  | Płyta czołowa  | Kołnierz uszczelniający ze stożkiem  |

Film z produkcji rur