Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:07

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/system-kominowy-hoch-standard-9-metrow-p-312.html



System kominowy HOCH Standard (Dymowy) 9 metrów

Cena	**2 217,00 zł**
Producent	**Hoch**
Średnica	Wybierz średnicę komina

Opis produktu

System kominowy Hoch Standard (9 metrów)

System kominowy Hoch Standard. Gotowy komin o wysokości 9 metrów. Wybierając taki komin decydujesz się na bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Koszt zakupu takiego ceramicznego komina jest stosunkowo nieduży. Komin tego typu przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kominków lub pieców opalanych paliwami stałymi takimi jak: węgiel, drewno, biomasa, trociny, czy brykiet (komina nie powinno się stosować do miału węglowego). Komin w wersji Standard **nie jest przystosowany** do podłączaenia do kominków z płaszczem wodnym oraz pieców miałowych.

Prezentowany system kominowy pracuje w zakresie temp. od 200°C do 600°C. Niemieckie kominy Hoch to produkty najwyższej jakości. W tym wypadku komin Standard został oznakowany znakiem CE, oraz zgodny jest z normamą EN 13063-1.

Prezentowany tutaj komin odporny jest na pożary sadzy oraz występujące w dymie kwasy.

System kominowy może mieć średnicę o wymiarze: 160, 180, 200, 250 (mm). Wybierz preferowaną średnicę z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).
Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: fi Ø 160mm , fi Ø 180mm (+ 63,00 zł), fi Ø 200mm (+ 180,00 zł), fi Ø 250mm (+ 2 238,00 zł)

Wymiary komina

Wymiary jednego modułu systemu kominowego Standard (dymowy):



Ø160, Ø180, Ø200: 36x36 [cm] **Ø250:** 48x48 [cm]

Elementy Systemu

W skład podstawowych elementów systemu kominowego HOCH Standard wchodzą:

pustaki, rury ceramiczne, trójnik wyczystkowy, trójnik spalinowy 90°, obejmy rur, kit, kratka wentylacyjna, drzwiczki kominowe, płyta czołowa, kołnierz uszczelniający ze stożkiem, uszczelniacz, szablon do otworów, instrukcja montażu.

Pustaki 	Rury ceramiczne 	Trójnik wyczystkowy 
Trójnik spalinowy 90° 	Obejmy rur 	Uszczelniacz 
Kit 	Kratka wentylacyjna 	Drzwiczki kominowe 
Płyta czołowa 	Kołnierz uszczelniający ze stożkiem 	

Film z produkcji rur