



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/system-kominowy-hoch-turbo-keramik-wysokosc-13-metrow-p-368.html>



System kominowy HOCH TURBO Keramik (Dymowy) 13 metrów

Cena	5 283,00 zł
Producent	Hoch
Średnica	 Wybierz średnicę komina

Opis produktu

System kominowy - dymowy Hoch TURBO Keramik (wysokość 13 metrów)



Komin w wersji TURBO Keramik stosuje się do pieców z zamkniętą komorą spalania (zarówno kondensacyjnych jak też TURBO). Komin TURBO Keramik jest przeznaczony do odprowadzania spalin z najnowocześniejszych urządzeń grzewczych opalanych gazem oraz olejem opałowym.

W przypadku tego systemu kominowego mamy dwa strumienie (jeden do odprowadzania spalin, a drugi - przeciwny do zasilania powietrzem komory spalania). Dzięki temu, że rury przewodu spalinowego wykonano z wysokiej ceramiki komin jest niezwykle trwały i odporny na kwasy zawarte w dymie. System kominowy TURBO Keramik podnosi sprawność podłączonego urządzenia grzewczego, a także zmniejsza straty energii.

Hoch - niemiecka jakość w polskiej cenie!

Niemiecka firma Hoch oferuje produkty najwyższej jakości. Prezentowany system kominowy jest zgodny z normami: EN 13063-2, EN 13063-3.

WAŻNE! Komin TURBO Keramik może pracować przy nadciśnieniu do 200 Pa, a temperatura spalin na wylocie z kotła nie może przekraczać 200°C.

Komin TURBO Keramik może mieć średnicę o wymiarze 80mm lub 140mm. Średnica 80mm jest droższa od 140mm, ponieważ w tym systemie znajdują się specjalne stabilizatory podtrzymujące. Jeśli potrzebujesz innej średnicy - skontaktuj się z nami!
Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: fi Ø 80mm , fi Ø 140mm (- 847,00 zł)



Wymiary komina

Wymiary jednego modułu systemu kominowego TURBO Keramik (dymowy):



36x36x33 [cm]

Elementy Systemu

W skład podstawowych elementów systemu kominowego HOCH TURBO Keramik wchodzi:

pustaki, trójnik rewizyjny z odskraplaczem, trójnik spalinowy, rury, uszczelki do rur, uszczelka połączeniowa, zaślepka rewizyjna, obejmy rur, wąż na skropliny, płyta czołowa, stożek z daszkiem, płyta centrująca z szalunkiem traconym, drzwiczki, maskownica skraplacza, instrukcja montażu.



Pustaki 	Trójnik rewizyjny z odskraplaczem 	Trójnik spalinowy 
Rury 	Uszczelki do rur 	Zaślepka rewizyjna 
Uszczelka podłączeniowa 	Obejmy rur 	Wąż na skropliny 
Płyta czołowa 	Stożek z daszkiem 	Płyta centrująca z szalunkiem traconym 
Drzwiczki 		



Film z produkcji rur