



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wielofunkcyjny-komin-ceramiczny-hoch-duo-p-293.html>



System kominowy HOCH Duo 11 metrów

Cena	5 900,00 zł
Producent	Hoch
Średnica	 Wybierz średnicę komina

Opis produktu

Wielofunkcyjny komin ceramiczny Hoch Duo (11 metrów)

System kominowy **niemieckiego producenta** (Hoch) w wersji Duo. Wielofunkcyjny i ekonomiczny komin o wysokości 11 metrów. Dzięki takiemu kominowi zmniejszysz koszty montażu (np z powodu redukcji kosztów obróbek dekarских), oraz powiększysz powierzchnię mieszkalną.

Jest to wielofunkcyjny system kominowy: dymowo - spalinowo - wentylacyjny. Połączono tutaj dwa rozwiązania do odprowadzania spalin z bardziej nowoczesnych kotłów z zamkniętą komorą spalania, ale także kotłów tradycyjnych (opalaných paliwami stałymi, ekogroszkiem, miałem węglowym, peletem, biomasą), ale również jest przystosowany do odprowadzania spalin z kominków z płaszczem wodnym.

Zastosowano tutaj dwa osobne kanały: spalinowy (pracuje w temp do 200°C) i dymowy (pracuje w temp. do 600°C), a do tego w systemie Duo znalazło się miejsce na dodatkowy kanał techniczny. Niemieckie kominy Hoch to produkty najwyższej jakości. Wtym wypadku komin Duo został oznakowany znakiem CE, oraz zgodny jest z normami: EN 13063-1, EN 13063-2, EN 14989-2.

Komin Hoch Duo odporny jest na pożary sadzy oraz działanie kondensatu.

System kominowy może mieć średnice o wymiarach: 80+160, 80+180, 80+200 (mm). Wybierz preferowane średnice z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).


Przy przedpłacie przelewem otrzymasz darmową wysyłkę komina.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: fi Ø 80mm + fi Ø 160mm , fi Ø 80mm + fi Ø 180mm (+ 37,00 zł), fi Ø 80mm + fi Ø 200mm (+ 179,00 zł)

Wymiary komina

Wymiary jednego modułu systemu kominowego Duo:



56x36x33 [cm]

Elementy Systemu

W skład podstawowych elementów systemu kominowego HOCH Duo wchodzi:

pustaki, rury ceramiczne, trójnik wyczystkowy, trójnik spalinowy 90°, odskraplacz, wełna izolacyjna, kit, kratka wentylacyjna, drzwiczki kominowe, płyta czołowa, kołnierz uszczelniający ze stożkiem, uszczelniacz, podstawa z trójnikiem i odskraplaczem, płyta czołowa, płyta centrująca, dyfuzor z kołnierzem ociekowym i daszkiem, rury z rozpierakami (1mb), wąż igielitowy, kratka wentylacyjna, opaska zaciskowa, szablon do otworów, instrukcja montażu.



Pustaki 	Rury ceramiczne 	Trójnik wyczystkowy 
Trójnik spalinyowy 90° 	Wełna izolacyjna 	Odskrapacz 
Kit 	Kratka wentylacyjna - 2 szt. 	Drzwiczki kominowe 
Płyta czołowa 	Kołnierz uszczelniający ze stożkiem 	Uszczelniacz 
Podstawa z trójnikiem i odskrapaczem 	Płyta czołowa 	Płyta centrująca 
Dyfuzor z kołnierzem ociekowym i daszkiem 	Rury z rozpierekami (1mb) 	Wąż igielitowy 
Opaska zaciskowa 		



Film z produkcji rur