Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:06

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-amelia-25-prawy-p-1550.html



Wkład kominkowy powietrzny AMELIA 25 prawy

Numer katalogowy	**AMELIA/P**
Producent	**Kratki**

Opis produktu


Kominek powietrzny AMELIA 25 prawy - z boczną szybą

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.
Za sprawą wysokiego czopucha możliwa jest zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem.
Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi (wydłuża on drogę spalin).
Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.
Ręczna kontrola nad procesem spalania (poprzez przesuwkę popielnika).
Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C.
Ozdobny płotek ułatwiający utrzymanie czystości użytkowania. Zabezpiecza też przed wypadaniem drewna.
System zimnej klamki ograniczający ryzyko oparzenia się, dzięki możliwości jej zdjęcia podczas palenia.
Szuflada/pojemnik na popiół do gromadzenia pozostałości po spalonym drewnie.
Ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.
System czystej szyby do ograniczenia osadzania sadzy.

5 lat gwarancji.
Darmowa wysyłka.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki AMELIA 25 prawy - boczna szyba



Parametry wkładu

Parametry wkładu AMELIA 25 boczna szyba prawa

Moc nominalna (kW): 21,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 11.5 - 29.0
Sprawność cieplna (%): 75,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
Waga (kg): 202,0
Emisja CO (przy 13% O 2) ≤ podawana w %: 0,22
Temperatura spalin (°C): 390,0
Max długość polan (cm): 50
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm^3): 80,6
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 98,88
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm^2): ≥1000
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm^2): ≥800
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: żeliwo
Szerokość (cm): 75,80
Wysokość (cm): 90,20
Głębokość (cm): 44,30

Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Nie