Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:57

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-antek-10-gilotyna-p-1503.html



# Wkład kominkowy powietrzny ANTEK 10 GILOTYNA

| | |
|---|---|
| Cena | **6 161,00 zł** |
| Numer katalogowy | **ANTEK/G** |
| Producent | **Kratki** |

## Opis produktu

Kominek powietrzny ANTEK gilotyna

Maksymalne wykorzystanie energii dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom i ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.

Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C

Ozdobny płotek ułatwiający utrzymanie czystości i zabezpieczający przed wypadaniem drewna.

Stabilne drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

Swoboda użytkowania: Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Wygodny uchwyt do otwierania drzwi z elegancką klamką.


Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

Podwójny system otwierania drzwi do góry (GILOTYNA) i do boku. Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek drewna, a mechanizm umożliwiający boczne otwarcie pozwoli na sprawniejsze czyszczenie szyby.

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C - nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd.

## Wymiary wkładu

### Wymiary wkładu kominkowego ANTEK 10 Gilotyna




## Parametry wkładu

## Parametry wkładu Antek 10 Gilotyna

**Moc nominalna (kW):** 10,0
**Zakres mocy grzewczej (kW):** 6.0 - 13.0
**Sprawność cieplna (%):** 62,0
**Średnica wylotu spalin (mm):** 180
**Spełnia kryteria EKOPROJEKTU:** Nie
**Przeznaczony do rekuperacji:** Nie
**Rodzaj paliwa:** zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
**Waga (kg):** 164,0
**Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w %:** 0,61
**Temperatura spalin (°C):** 352,0
**Max długość polan (cm):** 33
**Emisja pyłków (pył) (mg/Nm$^3$):** 99,7
**Zgodność z normą BImSchV 2:** Nie
**Współczynnik efektywności energetycznej:  EEI**81,91
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm$^2$):** ≥700
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm$^2$):** ≥500
**Rodzaj przeszklenia:** proste
**Otwieranie drzwi:** do góry
**Materiał wykonania:** żeliwo, stal
**Szerokość (cm):** 81,40
**Wysokość (cm):** 112,00
**Głębokość (cm):** 39,20
**Dolot powietrza:** Nie
**Wyłożenie komory spalania:** Nie
**Popielnik:** Tak
**Ozdobna szyba typu glass:** Tak