



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-stma-59x43l-9-kw-p-2152.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE STMA 59x43.L 9 kW

Cena **5 270,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu

Informacje o produkcie:


- Zintegrowana przepustnica regulująca doprowadzanie powietrza pierwotnego i wtórnego.
- **Dwa deflektory (ceramiczny i stalowy) optymalizujące proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.**
- System dopalania spalin redukujący emisję spalin oraz zwiększający oszczędność opału.
- Dodatkowe radiatory (żebra) zwiększające pole powierzchni grzewczej płaszcza.
- **Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym - materiałem zwiększającym wydajność wkładu.**
- Drzwi wykonane z wzmocnionego profilu poprawiającego ich sztywność i wytrzymałość.
- Szyba z żaroodpornego szkła ceramicznego odpornego na temperaturę do 800°C.
- Żeliwny ruszt i popielnik.
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- **Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.**
- **Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN.**
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 240,00 zł) , M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 240,00 zł) , M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)

Szyba decor: Szyba decor cieniowana

Obieg powietrza w kominku



Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	9
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	4,5 11,5
Sprawność cieplna (%)	76,5
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,036
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,902
Możliwość ciepłej zabudowy	TAK
Waga (kg)	99
Średnica czopucha (mm)	180
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	662 x 903 x 458
Wymiary szyby w kominku (mm)	590x430x347
Pole czynne kratki wylotowych (cm ²)	630-720
Pole czynne kratki wlotowych (cm ²)	360-590
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Maksymalna długość polan (mm)	330