Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:12

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-kratki-lucy-p-716.html



Wkład kominkowy powietrzny LUCY 12 + GRATIS

Cena	**7 750,00 zł**
Numer katalogowy	**LUCY/12**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Kominek powietrzny firmy Kratki.pl "LUCY 12"

Jak w większości wkładów kominkowych firmy Kratki.pl korpus i front wkładu zostały wykonane ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach. Stalowe elementy tego kominka wycięto laserowo, a następnie zostały wygięte na giętarkach CNC. Spawanie korpusu w osłonie gazu szlachetnego sprawiło, że jakość spawów jest na bardzo wysokim poziomie.

Wkład kominkowy posiada pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass, która na pewno wytrzyma temperaturę do 800°C. Szyba jest malowana metodą sitodruku, po to by nadać kominkowi nowoczesny kształt, oraz optycznie powiększyć jego front. Kominek ma też wbudowany króciec dolotu powietrza z zewnątrz.

Kominek posiada wyjmowany ruszt i popielnik, co ułatwia jego utrzymanie w czystości. Zastosowany system dwóch deflektrów - wydłużaja drogę spalin, przez co spalanie jest bardziej czyste i ekologiczne. Komora spalania wyłożona materiałem Acumotte - materiałem akumulującym ciepło.

Ruchomy, dwuczęściowy żeliwny wylot spalin z regulacją ustawienia 360 stopni (może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry). Jak przystało na bardzo nowoczesny kominek - wkład posiada potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne, wtórne oraz kurtynę powietrzną. Dopowietrzenie komory spalania realizowane wyłącznie z zewnątrz.


Wkład posiada gwarancję producenta na 5 lat.

Do powietrznego wkładu kominkowego LUCY otrzymasz **GRATIS**:

- nóżki kominka (1 szt.)
- rurę Bertrams fi 200, 1 metr (1 szt.)
- kolano regulowane Bertrams 0-90° z rewizją (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny LUCY 12 wymiary:



Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego powietrznego LUCY 12

	LUCY
	12
Moc nominalna (kW)	12
Zakres mocy grzewczej (kW)	5 - 15

Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	80
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,1%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	15
Temperatura spalin (°C)	270
Waga (kg)	156
Max długość polan (mm)	350
Materiał	żeliwo szare klasy 20
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liści brykiet węgla brunatne

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 900\ cm^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 700\ cm^2$

Film o kominku

Zapraszamy do zobaczenia filmu producenta o tym nowoczesnym kominku: