



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-mb-120-gilotyna-p-1650.html>



Wkład kominkowy powietrzny MB 120 gilotyna

Cena **14 958,00 zł**

Numer katalogowy **MB120/G**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Kominek Kratki MB 120 gilotyna

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury.

Wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone płomieniówki - zwiększają powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy wkładem a otoczeniem. Obniżenie temperatury spalin przyczynia się do zwiększenia sprawności urządzenia.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania:

- powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie.

- powietrze wtórne - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie.

Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Dość dobra szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarek CNC.

Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, że opał wypala się na drobny popiół, którego pozostaje minimalna ilość. Uzyskana w ten sposób energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana.

Płyta dolna wkładu znacznie obniżona w stosunku do drzwi.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Podwójny system otwierania drzwi: do góry (gilotyna) oraz do boku. Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek odpowiedniej ilości drewna a mechanizm umożliwiający otwarcie boczne - pozwala na sprawniejsze czyszczenie szyby.

Wkład posiada blokadę rodzicielską przed niepożądanym otwarciem drzwi.


Dekoracyjna szyba typu glass nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front wkładu.

Gwarancja 10 lat.

Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki MB 120 gilotyna



Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego MB 120 gilotyna

Moc nominalna (kW): 20,0

Zakres mocy grzewczej (kW): 10.0 - 27.0

Sprawność cieplna (%): 80,0

Średnica wylotu spalin (mm): 200

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak

Przeznaczony do rekuperacji: Tak

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$

Waga (kg): 396,0

Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,10

Temperatura spalin (°C): 240,0

Max długość polan (cm): 50

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 11,0

Zgodność z normą BImSchV 2: Tak

Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 105,40

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²): ≥ 1000

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²): ≥ 800

Rodzaj przeszklenia: proste

Otwieranie drzwi: do góry

Materiał wykonania: stal

Szerokość (cm): 145,40

Wysokość (cm): 136,30

Głębokość (cm): 56,00

Dolot powietrza: Tak

Wyłożenie komory spalania: Tak

Popielnik: Nie

Ozdobna szyba typu glass: Tak