



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-mba-17-lewy-bs-gilotyna-p-1643.html>



Wkład kominkowy powietrzny MBA 17 lewy BS gilotyna

Cena	13 695,00 zł
Numer katalogowy	MBA/L/BS/G
Producent	Kratki

Opis produktu

Kominek Kratki MBA 17 lewy BS gilotyna

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali. Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury. Wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone płomieniówki - zwiększają powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy wkładem a otoczeniem. Obniżenie temperatury spalin przyczynia się do zwiększenia sprawności urządzenia. Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji. Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału. Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dołotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dołotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu. Potrójny system dopowietrzenia komory spalania:


- powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie.
- powietrze wtórne - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie.

Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza). Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarekach CNC. Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C. Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, że opał wypala się na drobny popiół, którego pozostaje minimalna ilość. Uzyskana w ten sposób energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana. Płyta dolna wkładu znacznie obniżona w stosunku do drzwi. Drzwi wkładu pracują w systemie lift up - szyba unoszona do góry. System ten został zbudowany w oparciu o przeciwwagę - dwa bloczki (po obu stronach drzwiczek) z linką stalową pracującą w prowadnicach na dwóch łożyskowanych krążkach, dzięki którym ciężar drzwi rozkłada się równomiernie. Poruszają się one na ogniotrwałych łożyskach wzdłuż, zamontowanych w futrynie prowadnic ślizgowych, co gwarantuje ich lekką, cichą i bezawaryjną pracę. Ruch drzwiczek przebiega w odległości paru milimetrów od korpusu, co zapobiega uszkodzeniu uszczelnienia. Zamykane drzwi są wciągane z dużą siłą w głąb futryny, dzięki czemu palenisko jest całkowicie szczelne. Dzięki podnoszonym i opuszczanym drzwiom jednorazowo można załadować odpowiednią ilość drewna. Dodatkowy mechanizm, umożliwiający boczne otwarcie szyby, co ułatwia ich czyszczenie oraz utrzymanie czystości paleniska. Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza). Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa). Dekoracyjna szyba typu glass nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, który optycznie powiększa front wkładu. Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Gwarancja 10 lat.
Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki MBA 17 lewy BS gilotyna



Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego MBA 17 lewy BS gilotyna

Moc nominalna (kW): 17,0

Zakres mocy grzewczej (kW): 8.0 - 21.0

Sprawność cieplna (%): 80,0

Średnica wylotu spalin (mm): 200

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak

Przeznaczony do rekuperacji: Tak

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$

Waga (kg): 309,0

Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,09

Temperatura spalin (°C): 250,0

Max długość polan (cm): 50

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 35,0

Zgodność z normą BImSchV 2: Tak

Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 105,40

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²): ≥ 1000

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²): ≥ 800

Rodzaj przeszklenia: boczne

Otwieranie drzwi: do góry, w prawo

Materiał wykonania: stal

Szerokość (cm): 96,70

Wysokość (cm): 150,00

Głębokość (cm): 59,10

Dolot powietrza: Tak

Wyłożenie komory spalania: Tak

Popielnik: Nie

Ozdobna szyba typu glass: Tak