




Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-zuzia-16-prawy-bs-gilotyna-p-1528.html>



Wkład kominkowy powietrzny ZUZIA 16 prawy BS gilotyna

Cena	9 202,00 zł
Numer katalogowy	ZUZIA/P/BS/G
Producent	Kratki

Opis produktu

Kominek Kratki ZUZIA 16 prawy BS gilotyna (bez szprosa)

Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa (grubość 8 mm).

Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za sprawą wysokiego czopucha.

Ozdobny płatek ułatwiający utrzymanie czystości użytkowania i zabezpieczający przed wypadaniem drewna.

Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje całkowite dopalanie cząstek opału.

Ręczna kontrola nad procesem spalania (poprzez przesuwkę popielnika).

Szuflada/pojemnik na popiół do gromadzenia pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, który ułatwia usunięcie popiołu.

Jednorazowo można załadować większą ilość opału bez konieczności częstego dokładania (dzięki dużej komorze spalania).

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby.

Klamka jest elegancka oraz wygodna.

Możliwość wypoziomowania wkładu - regulowane nóżki.


Podwójny system otwierania drzwi do góry (GILOTYNA) i do boku. Podnoszone i opuszczane drzwi ułatwiają załadunek drewna, a mechanizm umożliwiający boczne otwarcie pozwoli na sprawniejsze czyszczenie szyby.

Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).

Darmowa dostawa.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki ZUZIA 16 prawy BS gilotyna



Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego ZUZIA 16 prawy BS gilotyna

Moc nominalna (kW): 16,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 7.5 - 21.0
Sprawność cieplna (%): 76,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Nie
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 243,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,50
Temperatura spalin (°C): 355,0
Max długość polan (cm): 50
Zgodność z normą BImSchV 2: Nie
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 100,18
Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm²): ≥ 1000
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm²): ≥ 800
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: do góry, w lewo
Materiał wykonania: żeliwo, stal
Szerokość (cm): 84,00
Wysokość (cm): 119,50
Głębokość (cm): 58,60
Dolot powietrza: Nie
Wyłożenie komory spalania: Nie
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Nie