



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/zestaw-kominek-wodny-kratki-zuzia-gilotyna-p-1494.html>



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA GILOTYNA 15 kW UZ

Numer katalogowy

ZUZIA/PW/BP/15-19/BS/W - Zestaw

Producent

Kratki

Cena

ZAPYTAJ O CENĘ

Moc kominka

 **Wybierz moc wkładu**

Opis produktu


Wkład kominkowy wodny Zuzia Gilotyna (układ zamknięty).

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym firmy Kratki Zuzia w zestawie z wszystkimi niezbędnymi do montażu komponentami. Do produkcji wkładu wykorzystano najwyższej jakości żeliwa oraz stali, dzięki czemu waży tylko 198 kilogramów. Kominek ma bardzo dobrą sprawność grzewczą, wynosi ona od 120 m² do 200 m². Reszta parametrów też stoi na wysokim poziomie, maksymalne ciśnienie robocze wynosi 2 bary, a temperatura spalin 295° C. Zastosowano ozdobną szybę typu glass. Wkład posiada wszystkie najnowsze usprawnienia takie jak dolot powietrza, popielnik czy węzownica. Można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Drzwi otwierane są w lewo. Kupując ten zestaw otrzymujesz wiele nowoczesnych akcesoriów, które ułatwią korzystanie z wkładu. Jednym z takich gadżetów jest sterownik kominka firmy PLUM, który zoptymalizuje proces spalania. Nie zwlekaj - kup już teraz!


Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - ZUZIA PW 15 GILOTYNA szyba prosta układ zamknięty x **1** szt
- wbudowany szyber kominka x **1** szt
- wbudowana chłodnica / węzownica płaszcza wodnego x **1** szt
- wbudowany dolot powietrza x **1** szt
- przejście do dolotu 360° x **1** szt
- przejście kanał - rura fi 100 x **1** szt
- regulowana podstawa pod wkład kominkowy x **1** szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x **1** kpl.
- zabezpieczenie termiczne Watts x **1** szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

Wymiary wkładu




ZUZIA PW G 15 W



Montaż wkładu



Podłączenie kominka z płaszczem wodnym do instalacji typu zamkniętego (ciśnienie robocze do 2,5 bara)



- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| ① Kominiek z płaszczem wodnym | ③ Chłodnica płaszcza wodnego | ⑤ Pompa obiegu kominka |
| ② Sterownik kominka | ④ Zabezpieczenie termiczne z czujnikiem temperatury | ⑥ Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara |

Zastosowanie chłodnicy zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem zapobiegając wzrostowi temperatury powyżej temperatury wrzenia wody w płaszczu wodnym kominka. Nieodzownym elementem współpracującym z chłodnicą płaszcza wodnego jest zabezpieczenie termiczne. Jest to mechaniczny zawór dopuszczający zimną wodę do chłodnicy płaszcza wodnego po przekroczeniu temperatury 95°C. Przepływ zimnej wody przez chłodnicę uniemożliwia wzrostowi temperatury w płaszczu wodnym ponad 110°C. W modelach kominka wyposażonych w chłodnicę płaszcza wodnego zabezpieczenie termiczne montuje się na doprowadzeniu zimnej wody z wodociągu a czujnik temperaturowy montujemy w górnej części korpusu kominka (króciec z gwintem wewnętrznym 1/2"). Kominiek pracujący w układzie zamkniętym (do 2,5 bara) wyposażony jest w chłodnicę płaszcza wodnego.

